



osmo®

SYSTÈMES DE FINITIONS

COULEUR ET
PROTECTION
POUR L'INTÉRIEUR



LE BOIS, STABLE ET DURABLE. Un arbre pousse 100 ans jusqu'à obtenir une qualité solide. Depuis 100 ans, la société Osmo a accumulé une solide expérience dans le travail du bois, toujours en accordant la plus haute importance aux bonnes méthodes de manipulation, de traitement et de protection à long terme de cette matière première précieuse.

COULEUR PROTECTRICE. Seule une finition qui répond aux besoins du bois peut en préserver la beauté et la durabilité naturelle au fil des années. C'est dans ce but précis qu'Osmo, un pionnier dans le domaine, a consacré plus de 40 ans au développement et à l'élaboration de ses finitions microporeuses à base d'huiles et de cires naturelles.

EN FORME ET EN COULEUR

LA COMBINAISON. La passion pour le bois et ses finitions se retrouve chez Osmo dans la recherche et le développement modernes. À ce jour, Osmo est le seul transformateur de bois utilisant ses propres finitions à base d'huiles et de cires naturelles pour le traitement de ses produits en bois sur ses lignes.

Bois et finitions d'une main - une combinaison sur laquelle vous pouvez vous reposer.



OSMO NATURELLEMENT !
CAR - L'EXPÉRIENCE FORME
LA SAGESSE.

BEAUTÉ DURABLE GRÂCE AUX HUILES ET CIRES NATURELLES

Le bois est un matériau organique. Ses cellules peuvent absorber et restituer l'humidité. Le bois respire. Nous avons conçu des finitions spécialement adaptées aux caractéristiques particulières du bois pour les conserver. Les finitions Osmo sont à bases d'huiles et de cires naturelles. L'huile pénètre dans le bois et le protège de l'intérieur. La cire forme une surface élastique, laissant circuler l'air et protège le bois de l'extérieur. Le bois reste durablement beau et élastique.

NATUREL : HABITAT SAIN

Bon pour l'humain et le bois : les huiles de tournesol, soja, lin et chardon sont la base de nos finitions. Nos cires naturelles sont agréées dans le domaine alimentaire, les pigments ne contiennent pas de métaux lourds néfastes. Les finitions sont faciles à appliquer grâce au white spirit désaromatisé.

HAUT RENDEMENT : GRANDES ÉCONOMIES

Les finitions Osmo contiennent un taux exceptionnel de pigments et d'huiles. C'est pourquoi elles ont un rendement plus élevé et permettent d'obtenir le résultat souhaité en une ou deux couches seulement, le tout sans couche de fond. Résultat : un pot de finition Osmo permet de traiter une plus grande surface qu'une finition classique. Économie de temps et d'argent.

RAPIDE : SANS PONÇAGE

Le temps passé à poncer n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les finitions Osmo peuvent facilement être renouvelées à tout moment. Vous n'êtes même pas obligé de traiter toute la surface.

Finitions Osmo – Vous verrez la différence

SOLS



**HUILE-CIRE
ORIGINAL**
(Page 9)



**HUILE-CIRE
ANTIDÉRA-
PANTE EXTRA**
(Page 10)



**HUILE-CIRE
RAPID**
(Page 11)



**HUILE-CIRE
EXPRESS**
(Page 12)



**HUILE-CIRE
COLORÉE**
(Page 13)



**HUILE POUR
BOIS 2K**
(Page 14)



**HUILE-CIRE
EFFET**
(Page 16)



**TEINTURE
À L'HUILE**
(Page 17)



CIRE DÉCO
(Pages 18-21)



**CIRE DÉCO
EXTRA
LIQUIDE**
(Page 25)



**HUILE POUR
BÉTON**
(Page 32)



**ENDUIT DE
REBOUCHA-
GE BOIS**
(Page 36)

MURS/PLAFONDS



CIRE DÉCO
(Pages 18-21)



**CIRE
D'INTÉRIEUR**
(Page 22)



**UVIWAX®
HUILE
PROTECTRI-
CE UV**
(Page 23)



**CIRE
PROTECTRICE
DU BOIS**
(Page 31)



**HUILE POUR
BÉTON**
(Page 32)

MEUBLES



HUILE-CIRE ORIGINAL
(Page 9)



HUILE-CIRE RAPID
(Page 11)



HUILE-CIRE COLORÉE
(Page 13)



HUILE-CIRE EFFET
(Page 16)



TEINTURE À L'HUILE
(Page 17)



HUILE POUR BOIS 2K
(Page 14)



CIRE DÉCO
(Pages 18-21)



CIRE D'INTÉRIEUR
(Page 22)



CIRE APPLI-CABLE AU PISTOLET
(Page 24)



CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE
(Page 25)



TOPOIL
(Page 27)



HUILE POUR PLANCHE À DÉCOUPER
(Page 28)



PORTE PROTECT
(Page 29)



CIRE PROTECTRICE DU BOIS
(Page 31)

ENTRETIEN



HUILE D'ENTRETIEN
(Page 30)



CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE
(Page 35)



NETTOYANT INTENSIF
(Page 35)



SAVON FLUIDE
(Page 36)



NETTOYANT EN SPRAY
(Page 35)



PÂTE À BOIS
(Page 35)



PÂTE DE RENOVATION D'HUILE-CIRE
(Page 35)



CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN AQUA
(Page 36)



SET D'ENTRETIEN POUR PARQUETS
(Page 36)



SET D'ENTRETIEN POUR ESCALIERS
(Page 36)



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes
(après séchage)

Convient aux jouets pour enfants

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive et à la sueur.

QUATRE DEGRÉS DE BRILLANCE - AUSSI INDIVIDUELLE QUE VOS ENVIES !

HUILE-CIRE ORIGINAL

Parfaitement adaptée aux besoins d'un plancher en bois
– pour une surface facile à entretenir dans un environnement sain !

- > Incolore, pour l'intérieur
- > Idéale pour parquet massif, parquet à l'anglaise, l'OSB et les sols en liège ; également adaptée pour les surfaces de meubles et le lamellé-collé
- > L'Huile-Cire Original intensifie la teinte du bois, est hydrofuge et résistante à la saleté, durable et particulièrement robuste
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut, en cas de rénovation appliquer une couche sur la surface propre suffit - pas de ponçage !
- > Disponible en 0,375 L ; 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche

Sur demande livrable avec le certificat SOLAS pour la construction navale.



À appliquer avec :



3011 incolore
brillante



3032 incolore
satinée



3062 incolore
mate



3065 incolore
semi-mate



HUILE-CIRE ANTIDÉRAPANTE / ANTIDÉRAPANTE EXTRA

Idéale pour la protection de tous les sols en bois sur lesquels une sécurité contre les glissades est exigée.

- > Incolore, pour l'intérieur
- > Très recommandée pour la protection de tous les sols et escaliers en bois nécessitant une protection antidérapante (magasins), tels que les surfaces en bois massif, planchers, parquets, en OSB et liège
- > L'Huile-Cire antidérapante est une finition transparente antidérapante hydrofuge qui intensifie la teinte du bois. Elle est résistante à la saleté et particulièrement robuste
- > Deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation appliquer une couche sur la surface !
- > Tailles de bidons : 0,375 L ; 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



3088 incolore
semi-mate (R9)



3089 incolore
satinée (R11)



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes
(après séchage)

Convient aux jouets pour enfants
 selon DIN EN 71.3; résistante à la salive et à la sueur.

HUILE-CIRE **RAPID**

L'Huile-Cire de renom dans une version au séchage rapide – pour deux couches en une journée !

- > Lasurée ou incolore, pour l'intérieur
- > Très recommandée pour les sols en bois massifs, parquets, planchers, OSB et liège
- > L'Huile-Cire Rapid intensifie la teinte du bois. Elle est résistante à l'abrasion, à la saleté, hydrofuge, durable et particulièrement robuste
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation une couche suffit en général sur la surface propre et sèche - sans ponçage !
- > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



3232 incolore satinée



3262 incolore mate



3240 blanc satinée



HUILE-CIRE EXPRESS

L'Huile-Cire au séchage rapide pour les professionnels
– également adaptée aux bois huileux et durs !

- > Lasurée ou incolore, pour l'intérieur
- > Très recommandée pour les sols en bois massifs, parquets, planchers, en OSB et liège
- > L'Huile-Cire Express intensifie la teinte du bois. Elle est résistante à l'abrasion, à la saleté, hydrofuge, durable et particulièrement robuste
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation une couche suffit en général sur la surface propre et sèche - sans ponçage !
- > Temps de séchage encore plus rapide avec le durcisseur 6632
- > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



3332 incolore
satinée



3362 incolore
mate



3340 blanc



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes
 (après séchage)
Convient aux jouets pour enfants
 selon DIN EN 71.3; résistante à la salive et à la sueur.

HUILE-CIRE COLORÉE

L'Huile-Cire de renom dans une version colorée – pour des sols teintés individuellement !

- > Transparente, satinée pour l'intérieur
- > Très recommandée pour les sols en bois massifs, parquets, planchers, OSB et liège ; également adaptée aux surfaces de meubles et au lamellé-collé
- > L'Huile-Cire Colorée crée une surface colorée transparente
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut
 En cas de rénovation une couche suffit en général sur la surface propre et sèche - sans ponçage !
- > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,5 L ; 10 L et 25 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche

À appliquer avec :



3040 blanc



3067 gris clair



3071 miel



3072 ambre



3073 terra



3074 graphite



3075 noir



Pour le pro

Connaissances ou
outils spécifiques
nécessaires

HUILE POUR BOIS 2K : LE SYSTÈME DE
FINITIONS OSO EN COUCHE UNIQUE
AU SÉCHAGE RAPIDE

HUILE POUR BOIS 2K

Pour les sols en bois et parquets très fréquentés

- > Lasurée ou incolore, pour l'intérieur
- > Très recommandée pour tous les parquets et les sols en bois massifs (bois durs, parquets, planchers, escaliers, etc.) selon DIN 18356 ainsi que pour les surfaces de meubles. Particulièrement adaptée aux bois durs huileux et résineux ainsi qu'aux boutiques qui requièrent un produit sans solvant
- > Système en couche unique avec une formule au séchage rapide lasurée ou incolore. Elle laisse la surface microporeuse et donc respirer. Résistante au vin, bière, coca, café, eau, etc. selon la norme allemande DIN 12720 (68861-1C auparavant)
- > Une couche seulement
- > Tailles de bidons : 0,375 L ; 1 L
- > 1 litre couvre env. 40-50 m² en une couche



À appliquer avec :



6100 incolore mate



6111 blanc transparente



6112 gris argent transparente



6114 graphite transparente



6118 gris clair transparente



6116 cerisier transparente



6119 naturel transparente



6141 havane transparente



6143 cognac transparente



6164 tabac transparente



6190 noir transparente



HUILE-CIRE EFFET

L'Huile-Cire de renom pour des effets spéciaux !

- > Lasurée, satinée, pour l'intérieur
- > Très recommandée pour tous les sols en bois massifs, parquets, planchers, en OSB et liège ainsi que pour les surfaces de meubles en bois et les lamellés-collés
- > L'Huile-Cire Effet argent/or rend la surface en bois scintillante
- > Nombre de couches : max. une couche d'Huile-Cire Colorée argent/or sur les sols. Appliquer une seconde couche avec l'Huile-Cire transparente
- > Tailles de bidons Natural/Bois Brut : 0,75 L ; 2,50 L ; 10 L
- > Tailles de bidons Effet argent/or : 0,375 L ; 0,75 L ; 2,50 L
- > 1 litre couvre approx. 30 m² en une couche



À appliquer avec :



3041 natural
mate



3044 bois brut
transparente



3091 argent
transparente



3092 or
transparente

N'est adaptée qu'aux espèces de bois claires !

Optimales pour les espèces de bois foncées telles que le chêne fumé ou le wengé ainsi que pour toutes les surfaces de bois traitées avec des couleurs sombres.

TEINTURE À L'HUILE

Pour la coloration professionnelle des sols en bois – sans trace de raccord et individuelle !

- > Couleur transparente ou intense pour l'intérieur
- > Particulièrement indiquée pour le traitement des parquets en bois massif, le contrecollé, les parquets à l'anglaise, l'OSB ainsi que pour les surfaces de meuble et le lamellé-collé
- > La Teinture à l'Huile permet une coloration individuelle de la surface qu'elle laisse microporeuse et respirer
- > Nombre de couches : pour une lasure, appliquer une couche ; une couleur intense est obtenue en appliquant une seconde couche. Une couche d'Huile-Cire est recommandée pour une protection durable
- > Le temps de séchage est raccourci avec le durcisseur 6631
- > Taille de bidons : 0,5 L ; 1 L ; 2,5 L
- > 1 litre couvre env. 24-48 m² en une couche



À appliquer avec :



3501 blanc



3512 gris argent



3514 graphite



3516 jatoba



3518 gris clair



3519 natural



3541 havane



3543 cognac



3564 tabac



3590 noir



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes
(après séchage)

Convient aux jouets pour enfants

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive et à la sueur.

TOUJOURS APPLIQUER UNE COULEUR CORRESPONDANT À LA COULEUR NATURELLE DU BOIS OU UNE PLUS FONCÉE !

CIRE DÉCO, TEINTES TRANSPARENTES

Teintes transparentes ou intenses – le multi-talent pour le bois en intérieur !

- > Teintes transparentes ou intenses, satinées ou mates pour l'intérieur
- > Très recommandée pour les meubles et jouets d'enfants, sols*, lambris, plafonds, portes, plinthes, poutres et lamellés-collés
- > La Cire Déco rend la surface hydrofuge, résistante à la saleté. Elle est nettoyable et résistante aux taches
- > Nombre de couches : pour un résultat transparent, appliquer une couche ; pour une couleur intense, appliquer deux couches
- > Taille de bidons : 0,125 L ; 0,375 L ; 0,75 L ; 2,50 L ; 25 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



3101 incolore transparente



3102 hêtre étuvé transparente



3103 chêne clair transparente



3111 blanc transparente



3118 gris granit transparente



3119 gris soie transparente



3123 érable doré transparente



3136 bouleau transparente



3137 cerisier transparente



3138 acajou transparente



3143 cognac transparente



3161 ébène transparente



3164 chêne transparente



3166 noyer transparente



3168 chêne antique transparente

* Sur les sols une couche finale d'Huile-Cire est recommandée. Pour les sols avec une finition blanche, il est recommandé d'appliquer une couche finale d'Huile-Cire Colorée blanche (3040).



DES TEINTES INTENSES POUR
UNE TOUCHE PARTICULIÈRE !

CIRE DÉCO, TEINTES INTENSES

- > N'appliquer qu'une couche sur les sols. Une fois la surface sèche, appliquer une couche d'Huile-Cire incolore.
- > Toutes les Cires Décos sont miscibles entre elles ou avec l'Huile-Cire Original incolore.
- > À utiliser seule ou en tant que base pour des créations colorées. Plus d'idées de mélange à partir de la page 38



À appliquer avec :



1 couche = teinte transparente



2 couches = teinte intense



3104 rouge



3105 jaune sapin



3125 bleu



3131 vert



3132 gris beige



3169 noir



3172 soie



3181 caillou



3186 blanc mat



3188 neige

Les couleurs intenses ne sont pas disponibles dans toutes les tailles de bidons.



CIRE D'INTÉRIEUR

Finition pour bois innovante au caractère proche de la cire – idéale pour la rénovation des lambris de plafond !

- > Transparente ou opaque, satinée pour l'intérieur
- > Très recommandée pour les meubles et jouets d'enfants, lambris, plafonds, portes, poutres et lamellés-collés
- > La Cire d'Intérieur est résistante à la saleté, à l'abrasion, hydrofuge et rend la surface agréable au toucher
- > Séchage rapide – Deux couches en une journée seulement !
- > Nombre de couches : deux couches sur du bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit en général - sans ponçage !
- > Tailles de bidon : 0,75 L ; 2,50 L ; 10 L
- > 1 couvre env. 16 m² en une couche



À appliquer avec :



7393 blanc transparente



7394 blanc opaque



UVIWAX® HUILE PROTECTRICE UV

Anti-UV unique – idéale pour le traitement initial des lambris et plafonds en bois durs !

- > Incolore ou lasurée, satinée pour l'intérieur
- > Très recommandée en application unique pour les lambris muraux et de plafonds, les armoires et portes
- > Uviwax® Huile protectrice UV réduit significativement le processus de jaunissement et la couleur claire et naturelle du bois est préservée durablement.
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut
En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans ponçage !
- > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,50 L ; 10 L ; 25 L
- > 1 litre couvre env. 16 m² en une couche



À appliquer avec :



7200 incolore
satinée



7266 sapin blanc
transparente



photo : © Treppenmeister



Pour le pro

Connaissances ou outils spécifiques nécessaires

CIRE APPLICABLE AU PISTOLET

Finition de grande qualité à base d'Huile-Cire – spécialement développée pour le professionnel !

- > Incolore ou colorée, différents degrés de brillance, pour l'intérieur
- > Très recommandée pour les escaliers, meubles et plans de travail
- > La Cire Applicable au Pistolet est résistante à la poussière, à l'abrasion, hydrofuge et rend la surface agréable au toucher
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit
- > Tailles de bidon : 1 L ; 2,50 L ; 10 L ; 25 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



3009 incolore semi-mate (R9)



3010 natural mate



3012 blanc opaque satinée



3013 noir opaque satinée



3049 noir opaque mate



3050 blanc opaque mate



3066 blanc transparente



3084 incolore mate



3085 incolore satinée



3086 brillante



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes
(après séchage)

Convient aux jouets pour enfants
selon DIN EN 71.3; résistante à la salive et à la sueur.

CIRE DÉCO EXTRA LIQUIDE

Adaptée aux besoins particuliers des bois durs huileux et résineux – pour une surface simple d'entretien !

- > Incolore, satinée pour l'intérieur
- > Particulièrement recommandée pour les bois durs riches tels que le méranti, le wengé, le merbau, etc.
- > Pénètre en profondeur et préserve le caractère naturel du bois. La surface est hydrofuge et respire
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans ponçage !
- > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,50 L ; 25 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



1101 incolore satinée



Adaptée au contact alimentaire
EURO Norm 1186 part 5/14
Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes (après séchage)

GARANTIE ADAPTÉE AU CONTACT ALIMENTAIRE !

TOPOIL

Finition à base d'huiles et de cires – spécialement développée pour les surfaces de meubles et plans de travail en bois !

- > Incolore ou lasurée, satinée ou mate pour l'intérieur
- > Très recommandée pour les meubles et plans de travail en bois
- > TopOil rend la surface en bois résistante aux produits chimiques et taches quotidiennes, à l'abrasion, hydrofuge. Elle résiste à la salive et la sueur, est adaptée au contact alimentaire et aux jouets d'enfants
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans ponçage !
- > Taille de bidon : 0,5 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



3028 incolore satinée



3058 incolore mate



3061 acacia



3068 naturel



3037 blanc



3038 terra



3039 graphite



Adaptée au contact alimentaire

EURO Norm 1186 part 5/14

Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes (après séchage)

HUILE POUR PLANCHES À DÉCOUPER

Finition pour bois à base d'huiles et de cires

- > Incolore, mate, pour l'intérieur
- > Très recommandée pour la protection des planches à découper en bois.
- > Les surfaces traitées avec L'Huile pour Planches à Découper Osmo peuvent être facilement nettoyées avec un chiffon humide ; bien les essuyer par la suite. Résistante au vin, bière, coca, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme allemande DIN 68861-1A - pas de taches d'eau
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans ponçage !
- > Taille de bidon : 0,5 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



3099 incolore mate



PORTE PROTECT

Idéale pour les portes d'intérieur en bois brut.

- > Incolore satinée ou teinte bois brut mate pour l'intérieur
- > Très recommandée pour la protection des portes en bois bruts et de quelques contreplaqués (vérifiez svp les recommandations du fabricant de portes). Application simple - pas de primaire ni de ponçage entre deux couches.
- > Nombre de couches : deux couches sur bois brut. En cas de rénovation une couche sur la surface propre et sèche suffit - sans ponçage
- > Taille de bidon : 1,00 L
- > 1 litre couvre env. 24 m² en une couche



À appliquer avec :



3060 incolore
satinée



3033 bois brut
mate



HUILE D'ENTRETIEN

Idéale pour restaurer et entretenir les surfaces traitées à l'Huile-Cire.

- > Incolore ou lasurée pour l'intérieur
- > Très recommandée pour l'entretien de toutes les surfaces en bois traitées à l'Huile-Cire telles que les parquets massifs, parquets à l'anglaise, en OSB et liège ainsi que pour les escaliers, surfaces de meubles et boutiques (par ex. restaurants, musées et autres sols au passage)
- > L'Huile d'Entretien rafraîchit les surfaces ternes et mates, réajuste le degré de brillance, est microporeuse, hydrofuge ainsi que résistante à la saleté et à l'abrasion
- > Une couche sur la surface propre suffit
- > Tailles de bidons : 1,00 L ; 2,50 L ; 10,0 L
- > 1 litre couvre env. 40-60 m² en une couche



À appliquer avec :



3079 incolore mate



3081 incolore satinée



3098 incolore semi-mate (R9)



3440 blanc transparente



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes
(après séchage)
Convient aux jouets pour enfants
selon DIN EN 71.3; résistante à la salive et à la sueur.


CIRE PROTECTRICE DU BOIS

Imprégnation sans biocides à base de cire – spécialement pour une utilisation dans les pièces humides !

- > Incolore, pour l'intérieur et l'extérieur
- > Très recommandée en intérieur pour les pièces humides telles que les salles de bain et cuisines et en extérieur pour les bacs à sables et d'aires de jeux
- > La Cire Protectrice du Bois est extrêmement hydrofuge et ne contient aucun biocide organique
- > Nombre de couches : une couche suffit. Une seconde couche doit être appliquée avec une des autres finition Osmo en l'espace d'une semaine
- > Tailles de bidons : 0,75 L ; 2,50 L
- > 1 litre couvre env. 6-8,4 m² en une couche



À appliquer avec :



4006 incolore



Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes
(après séchage)

Convient aux jouets pour enfants

selon DIN EN 71.3;
résistante à la salive
et à la sueur.

PLUS DE RÉSISTANCE
AUX TACHES

HUILE POUR BÉTON

Rend les surfaces en béton et carrelages non-émaillés plus résistantes aux taches

- > Transparente, satinée pour l'intérieur
- > Très recommandée pour presque tous les types de béton (béton apparent), pierres artificielles, chapes et pierres naturelles microporeuses
- > La poussière émanant des chapes et surfaces en béton est largement réduite
- > Deux couches sur des substrats non-traités ; en cas de rénovation, une couche sur la surface propre et sèche suffit
- > Tailles de bidon : 0,75 L ; 2,50 L
- > 1 litre couvre env. 50 m² en une couche. Le rendement du produit dépend beaucoup de la capacité d'absorption du substrat. Cela peut conduire à de grandes différences de rendement



À appliquer avec :



610 incolore satinée



LA VIE EST TROP COURTE
POUR UN MAUVAIS
ENTRETIEN !

JUSTE LE MIEUX POUR LE BOIS

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos produits ou sur celles trouvées dans notre brochure sur les parquets ou autres thèmes de protection optimale, de nettoyage/d'entretien auprès de votre revendeur Osmo local et également en ligne sur le site www.osmo.com



DÉCAPANT

Le décapant Osmo est un décapant universel puissant, presque inodore pour les substrats résistants aux solvants.



CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Incolore ou blanche transparente. Pour rafraîchir les sols ternes. Nettoie et régénère en même temps, nourrit le bois avec des cires dures naturelles.



NETTOYANT INTENSIF

Nettoyant spécial particulièrement efficace légèrement alcalin pour retirer les lasures. Idéal pour nettoyer intensément les surfaces huilées et cirées avant le traitement avec les finitions Osmo - sans ponçage.



NETTOYANT EN SPRAY

Incolore. Pour nettoyer les surfaces de meubles et plans de cuisine huilés et cirés. Nettoie sans endommager la surface en huile-cire protectrice.



PÂTE À BOIS

Parfaite pour améliorer les petites fentes et fissures du bois. Disponible dans les teintes : blanc, hêtre, pin/épicéa, acajou et chêne.



PÂTE DE RÉNOVATION D'HUILE-CIRE

Mélange incolore d'huiles-cires pour réparer les petits endommagements des surfaces en bois traitées à l'Huile-Cire. La Pâte de Rénovation d'Huile-Cire Osmo est à base d'huiles végétales et de cires naturelles.



SAVON FLUIDE

Concentré de nettoyage et d'entretien pour le nettoyage humide régulier. Spécialement développé pour les sols en bois traités avec l'Huile-Cire Osmo.



SET D'ENTRETIEN POUR PARQUETS

Le Set d'Entretien pour Parquets contient 1 litre de Savon Fluide, un spray de 0,4 litre de Cire Spéciale d'Entretien et de Nettoyage, 3 chiffons d'application et un mode d'emploi complet pour l'entretien des sols en bois.



SET D'ENTRETIEN POUR ESCALIERS

Le Set d'Entretien pour Escaliers est idéal pour nettoyer et rafraîchir ainsi que pour l'entretien des escaliers en bois. Le set contient 250 ml de Savon Fluide, 200 ml d'Huile d'Entretien, un coussinet pour polir et une notice sur l'entretien pour vos escaliers.



SET D'APPLICATION TOPOIL

Idéal pour la protection des surfaces de meubles et plans de travail en bois. Le set contient 500 ml de TopOil transparente matte 3058, un chiffon d'application, un coussinet pour polir et des instructions d'entretien pour les surfaces en bois



ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

Pour remplir les petites fentes (< 2 mm) et petites détériorations (par ex. trous de vis) pour les sols en bois. Utilisable sur toutes les essences de bois.



CIRE SPÉCIALE D'ENTRETIEN AQUA

Mise au point spécialement pour le rafraîchissement et l'entretien occasionnel des sols en bois traités à l'Huile-Cire ainsi que les surfaces huiles et cirées de meuble ou autres en intérieur.



KIT D'ENTRETIEN SPÉCIAL POUR TOUS LES SOLS EN BOIS

Pour l'entretien des sols en bois, plastique, carrelage et en pierres. Contient une tête de balai adaptable au manche télescopique Osmo, un chiffon à poussière, une serpillière et un chiffon en fibres actives Osmo.



EASY PADS

Chiffons spéciaux pour le nettoyage et l'entretien des surfaces en bois huilées/cirées. Également adapté pour une application homogène des Cires Déco Osmo.



EASY CLEAN

Pour le nettoyage et le soin rapide des mains. Élimine sans effort l'huile et la cire tout comme le bitume, le goudron, l'encre et la colle. Pas d'eau nécessaire pour rincer.



PINCEAUX PLATS

Disponible dans les largeurs : 25, 50, 60, 80 et 100 mm. Adaptés à l'application de toutes les finitions à base d'huile Osmo.



KIT ROULEAU COMPLET

Pour l'application manuelle de toutes les finitions Osmo. Contient un bac à peinture avec grille, bacs insérables jetables (3 pièces), rouleau en microfibres (100 mm de large), monture avec connecteur pour le manche télescopique Osmo, pinceau plat (60 mm de large)



KIT ROULEAU PARQUET

Pour l'application manuelle des Huiles-Cires. Contient un bac avec grilles jetables (3 pces), un rouleau en fibres actives (250 mm de large), poignée adaptable au manche télescopique Osmo.



SPATULE DOUBLE-LAME

Disponible en 220 mm ou 350 mm de largeur. Idéale pour la technique deux-teintes.



BROSSE POUR LE SOL AVEC MANCHE

Grâce au manche ergonomique et adaptable au manche télescopique, elle est appropriée pour un traitement manuel des Huiles-Cires et Cires Déco. Disponible en 220 et 400 mm de large.



MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche télescopique en aluminium de haute qualité avec poignée SoftTouch et connexion Quick-Connect. Adaptable de 120 à 200 cm.



SUPPORT DE PAD ARTICULÉ

Pour l'application manuelle des couches de fonds pour bois Osmo et pour l'entretien intensif des bords et angles. Adaptateur pour manche télescopique Osmo inclus.



SUPPORT DE PAD POUR APPLICATION MANUELLE

Idéal pour la mise en teinte avec les finitions pigmentées pour le bois Osmo avec les superpads ou bien avec le chiffon spécial en microfibres pour les Huiles-Cires et la TopOil Osmo.



SET D'APPLICATION D'HUILES COLORÉES

Pour une application simple et optimale de toutes les finitions Osmo sur des surfaces lisses. Le set contient un support de pad pour application manuelle, deux chiffons d'application pour huiles, un bac 22 x 20 cm et trois bacs insérables.



FLOORXCENTER

Machine monodisque ergonomique et facile d'utilisation pour le nettoyage, la rénovation et la coloration des sols en bois huilés. Idéale pour les grandes surfaces et pour l'entretien à la machine des sols en bois.



HANDXCENTER

Idéale pour l'application des finitions à base d'huiles Osmo en intérieur.



MACHINE DE NETTOYAGE POUR TERRASSES ET SOLS EN BOIS

Indiquée pour l'intérieur et l'extérieur. Détache et récupère la saleté en un seul passage. Demandez-la à votre revendeur local !



OUTILS AVEC SYSTÈME INTÉGRÉ. PLUS GRANDE EFFICACITÉ GRÂCE À LA TECHNOLOGIE QUICK CONNECT.



SOYEZ CRÉATIF - MÉLANGEZ
VOS PROPRES COULEURS !

LE BON MÉLANGE POUR CHAQUE STYLE

Peu importe ce que vous avez prévu - Osmo a le bon mélange. La Cire Déco est adaptée pour l'intérieur ; pour l'extérieur la Peinture de Campagne ou la Lasure Naturelle à l'Huile. Il est important que vous restiez dans une famille de produit et que vous ne mélangiez par exemple pas la Cire Déco à la Peinture de Campagne ou à la Lasure Naturelle à l'Huile. Au sein d'une famille vous pouvez mélanger les couleurs tant qu'il vous plaît. Ces deux techniques mènent à de bons résultats :



ÉCLAIRCISSEZ

Apportez une touche scandinave à votre intérieur : prenez la couleur de votre choix et mélangez-la à une teinte plus claire telle que le blanc. Le résultat est une couleur plus douce, pastelle pour une chambre confortable, relaxante ou un jardin avec du flair.

MÉLANGEZ

La couleur que vous voulez n'est pas disponible en rayon ? Pas de problème : peut-être est-elle dans notre sélection de mélanges. Mélangez les teintes tel que décrit dans les instructions et appliquez-les sur la surface souhaitée. Vous voulez essayer quelque chose de nouveau ? Très bonne idée. Commencez par une petite quantité - commandez un sachet échantillon.

SUPERPOSEZ

Vous cherchez un effet spécial pour des meubles en bois ou lambris ? La technique deux-teintes est faite pour vous : appliquer une teinte sur la surface structurée et une fois la couche sèche appliquez une seconde teinte. Passez une raclette pendant que la surface est encore mouillée. La première couleur réapparaît aux endroits surélevés alors que la deuxième reste dans les rainures du bois. Cela fait vraiment ressortir la structure du bois.



MÉLANGE DE COULEURS

**Mélange de couleurs**

3188/100 g neige
3105/10 g jaune
sapin

**Mélange de couleurs**

3188/100 g neige
3125/5 g bleu

**Mélange de couleurs**

3188/100 g neige
3104/10 g rouge

**Mélange de couleurs**

3188/100 g neige
3131/5 g vert

**Mélange de couleurs**

3111/100 g blanc
3138/10 g acajou

**Mélange de couleurs**

3111/30 g blanc
3138/10 g acajou

**Mélange de couleurs**

3111/10 g blanc
3138/10 g acajou

MÉLANGEZ

**Mélange de couleurs**

3188/2 g neige
3131/62 g vert
3105/37 g jaune
sapin

**Mélange de couleurs**

3188/87 g neige
3169/3 g noir
3131/5 g vert
3105/5 g jaune
sapin

**Mélange de couleurs**

3104/70 g rouge
3105/35 g jaune
sapin

**Mélange de couleurs**

3101/10 g incolore
3123/10 g érable
doré

**Mélange de couleurs**

3101/10 g incolore
3137/10 g cerisier

**Mélange de couleurs**

3101/10 g incolore
3138/10 g acajou

**Mélange de couleurs**

3101/10 g incolore
3164/10 g chêne



DÉCORER LE BOIS EN UTILISANT SA STRUCTURE

Voici un effet spécial que vous pouvez essayer : combinez deux teintes sur une surface structurée. Plus le bois est structuré, plus la surface sera vivante. Cette technique deux-teintes change entièrement l'aspect de meubles, portes ou lambris et met un accent audacieux. Si vous aimez l'inhabituel, faites un essai.



Couleur

3105 jaune sapin

+

Couleur

3125 bleu

=

Résultats



Couleur

3105 jaune sapin

+

Couleur

3104 rouge

=

Résultats

Informations détaillées sur
www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects/two-tone-technique/

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

Votre revendeur Osmo :

