

# fluorlac®

Solution de revêtements laqués liquide sur mesure pour panneau composite aluminium

**larson®**

Panneaux composites aluminium pour l'architecture

**larc core® A2**

Panneaux nid d'abeille aluminium pour l'architecture

**signi®**

Panneaux composites aluminium pour l'identité visuelle



**Alucoil®**

Grupo Alibérico

# fluorlac®

## Feve LUMIFLON™ 2 Layers

Basé sur des résines fluoropolymères avec une épaisseur nominale de 30µ

Revêtement applicable sur les panneaux **larson®**, **larcore® A2** et **signi® FR 303**.

Film de protection pelable de 80µ.

Revêtement résistant aux intempéries, au vieillissement et à l'abrasion pour un usage extérieur.

## CONDITIONS GÉNÉRALES

Délais de livraison : 3-4 semaines à réception de commande.

Quantité minimale de commande : 100 m<sup>2</sup>.

Commande minimale par dimension (largeur x longueur) : 10 panneaux.

Teintes métallisées uniquement disponible en brillance 30%.

Couleurs sur mesure à la demande.

Exclusions : Couleurs fluorescente et métallique nuancier RAL K5.

### Niveaux de brillance disponibles:

a) Super mat (10%) : tolérance +10% max.

b) Mat (30%) : tolérance -10/+25% max.

c) Brillant (60%) : tolérance -15/+5% max.



### Commandes à partir de 100 m<sup>2</sup>

#### Teinte unie 30% :

- Nuancier RAL K5 CLASSIC (sauf RAL3032, RAL3009, RAL3011, RAL4004, couleurs fluorescentes et métalliques).
- Nuancier NCS INDEX 2050.

### Commandes de plus de 200 m<sup>2</sup>

#### a) Teinte unies 10%, 30% et 60% :

- Nuancier RAL K5 CLASSIC (sauf couleurs fluorescentes et métalliques). Nuancier
- NCS INDEX 2050.
- Autres couleurs sur demande.

#### b) Teintes métallisées disponibles 30% :

- Cuivre 1968, Or Métallique, Métallique Brillant, Bronze Métallique, Gris Perle 1035.

NEW

# fluorlac® 30G ANTIGRAFFITI

## Feve LUMIFLON™ 3 Layers

• PVDF Coastal 31µ + Vernis FEVE Antigraffiti 15µ, épaisseur nominale de 45µ.

• Dg5 35µ + Vernis FEVE Antigraffiti 15µ, épaisseur nominale de 50µ.

Revêtement applicable sur panneaux **larson®** et **larcore® A2**.

Film de protection pelable de 80µ.

Revêtement antigraffiti applicable sur toutes teintes PVdF ou DG5.

## QUANTITÉS

### larson®

#### Commandes de 100 m<sup>2</sup> à 400 m<sup>2</sup> / teinte :

Dimensions des panneaux :

##### larson® FR

- 1575x5000 mm / 1575x4000 mm
- 1500x5000 mm / 1500x4000 mm / 1500x3000 mm
- 1250x5000 mm / 1250x4000 mm / 1250x3000 mm

Dimensions des panneaux :

##### larson® A2

- 1500x5000 mm / 1500x4000 mm
- 1250x5000 mm / 1250x4000 mm

#### Commandes supérieures à 400 m<sup>2</sup> / teinte :

- Fabrication sur mesure par largeur (1000-1250-1500-1575 mm).
- Longueur (de 3 m à 6 m).

#### Commandes supérieures à 400 m<sup>2</sup> / teinte :

- Fabrication sur mesure par largeur (1250-1500-1575 mm).
- Longueur (de 3 m à 6 m).

## larcore® A2

#### Commandes à partir de 100 m<sup>2</sup> / teinte.

Dimensions des panneaux :

##### a) larcore® A2 14 mm (1,0/1,0):

- 1500x6000 mm / 1500x5000 mm
- 1250x6000 mm

##### b) larcore® A2 10 mm (0,7/0,7):

- 1500x6000 mm

#### Commandes supérieures à 400 m<sup>2</sup> / teinte :

- Fabrication sur mesure par largeur (1250-1500 mm).
- Longueur (de 3 m à 6 m).

### signi®

#### Commandes à partir de 100 m<sup>2</sup> / teinte.

Dimensions des panneaux :

##### a) signi® FR 3 mm (0,3/0,3):

- 1500x5000 mm / 1500x4000 mm

#### Commandes supérieures à 400 m<sup>2</sup> / teinte :

- Fabrication sur mesure par largeur (1250-1500 mm).
- Longueur (de 3 m à 6 m).



**Alucoil**<sup>®</sup>

Grupo Alibérico

Polígono Industrial de Bayas  
Calle Ircio, Parcelas R68 - R74  
09200 Miranda de Ebro (SPAIN)  
+34 947 333 320  
info@alucoil.com

[www.alucoil.com](http://www.alucoil.com)